



REGLEMENT



SEA JET EVOLUTION

1. MODELL

- 1.1 SEA-JET MIT SCHIFFSSCHRAUBE R+L, K-SERIE $\phi 33$ STEIGUNG 1.4 (46MM) (SIEHE GRAUPNER 2318.33)
- 1.2 MODELLAUFBAU UND MONTAGE "SEA-JET EVOLUTION RO1266", NUR DIE ART UND POSITIONIERUNG VON SERVO, EMPFÄNGER UND FAHRTREGLER IST FREIGESTELLT
- 1.3 KEINE BAULICHEN VERÄNDERUNGEN AM GESAMTEN MODELL, KEINE ZUSÄTZLICHEN VERÄNDERUNGEN DES RUMPFES, KEINE ZUSÄTZLICHEN STABILISIERUNGEN, FINNEN O.Ä.
- 1.4 FAHRERFIGUR MUSS FARBIG LACKIERT SEIN UND AUF DEM MODELL SITZEN, FAHRERFIGUR DARF FREI GEWÄHLT WERDEN. ACHTUNG: NUMMER-GILET MUSS ANGEBRACHT WERDEN KÖNNEN!
- 1.5 UMLAUFEND UM DEN RUMPF MUSS GEMÄß BAUANLEITUNG EINE GUMMI-PROFILSCHRUR ANGEBRACHT SEIN, UM BESCHÄDIGUNGEN AN ANDEREN MODELLEN BEI ZUSAMMENSTÖßEN ZU VERMEIDEN

2. ELEKTROMOTOR

- 2.1 2 STK. INNENLÄUFER BRUSHLESS ROXXY B28-45 KV2600 (ANTRIEBSSET BRUSHLESS RO1268)
- 2.2 MOTOREN, AN DENEN SICH ERKENNEN LÄSST, DASS DIESE GEÖFFNET WURDEN, FÜHREN ZUR SOFORTIGEN DISQUALIFIKATION

3. AKKU

- 3.1 EIN 2-ZELLIGER LIPO AKKU 2S 7.4V (EMPFEHLUNG 5000 MAH)
- 3.2 EIN MIT LIPO-AKKU AUSGERÜSTETER SEA-JET MUSS MINDESTENS EIN GEWICHT VON 1900GR HABEN, BEI UNTERSCHREITUNG DIESES GEWICHTS MUSS DER TEILNEHMER ZUSATZGEWICHTE IM INNERN DES MODELLS ANBRINGEN

4. REGLER

- 4.1 FREI 2 STK. BEISPIEL: HOBBYWING SKYWALKER 60A ODER SEAKING 60A (KÜHLWASSER)

5. FERNSTEUERANLAGE

- 5.1 KEINE EINSCHRÄNKUNGEN, NACH FREIER WAHL
- 5.2 EMPFEHLUNG FERNSTEUERANLAGEN IM 2,4 GHZ-BAND

JANUAR 2023 RENNLEITUNG

RENÉ STADLER